


EMBFS-07-12-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 9005, NW07/M12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	7
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9,5 mm
Ø Verschluss VD	21,3 mm
Ø Innen	6 mm
Schlüsselweite SW1	17 mm
Schlüsselweite SW2	18 mm
Gesamtlänge TL	41,9 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Nein
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBFS-07-12-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106893
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686033779
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
BCAV-S-07-BK	10107086
BCA-S-07-BK	10109175
BCIV-S-07-BK	10109179
BCAB-L-07-BK	10109181
BCAV-H-07-BK	10109199
BCIB-H-07-BK	10109220

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten