


EMBFS-17-25-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 9005, NW17/M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	17
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	33,2 mm
Ø Innen	15,2 mm
Schlüsselweite SW1	27 mm
Schlüsselweite SW2	30 mm
Gesamtlänge TL	48,9 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBFS-17-25-BK
Bestellnr. RAL 7031	10106900
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686033915
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BCA-S-17-BK	10107075
BCAV-S-17-BK	10107090
BCIV-S-17-BK	10107107
BCA-17-D-BK	10107122
BCAV-17-D-BK	10107136
BCAB-L-17-BK	10109185
BCAV-H-17-BK	10109202
BCIB-H-17-BK	10109224

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten